




## Marathon

### Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "						
Aspect	ISO 2424	Lussenpool						
Verfmethode		Stukverf						
Breedte	CEN/TS 14159	cm	400					
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vlies						
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing						
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6						
Totale dikte	ISO 1765	mm	7,5					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	5,0					
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	2400					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	880					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	660					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,130					
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1530					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik						
Luxe klassering	EN 1307	LC 3						
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	25					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0,01	0,03	0,12	0,29	0,58
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,20(--H)					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,058					
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1						

  
 EN 14041  
 0493-CPD-0003

Geproduceerd door:  
 Desso NV  
 Robert Ramlotstraat 89  
 B - 9200 Dendermonde



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden.  
 Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer.  
 Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast.  
 Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  
 De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)